

POLOS600 POLOS1000



POLOS600 und POLOS1000

erweitern die Spinner Serie um Zentrifugen für Scheiben bis 1000 mm Durchmesser. Hierbei wird der Prozessraum und wesentliche Gehäusekomponenten aus Edelstahl gefertigt.

Eine vollautomatische Deckelöffnung und Deckelschließung mit Sicherheitsschaltung sorgen für kurze Prozesspausen.

Automatische Dispens- und Positioniereinrichtungen sind optional erhältlich. Elektrische Ein- und Ausgänge bieten die Integration von benachbarten Prozessen.

Werkstückträger aus Edelstahl, beschichtetem Aluminium oder Spezialkunststoffen mit Vakuum und mechanischer Zentrierung sind dem Standardprogramm zu entnehmen oder werden Anwendungsspezifisch entwickelt.

Anschlussdaten

Versorgungsspannung	200 – 240 VAC (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme max.	1500 W
Vakuum	- 80 kPa (-24 inchHg)
Vakuum Schlauchanschluß	ID 6, AD 8
CDA	2 - 5 l/min
CDA Schlauchanschluß	ID 4, AD 6
Druckluftversorgung	6 – 8 bar
Ablauf	1" M-NPT Gewindestutzen